



Široká ponuka profesionálnych IP kamier s vysokým rozlíšením

IQinvision 
smart camera systems

Našu ponuku v oblasti profesionálnych Day/Night IP kamier rozširujú produkty amerického výrobcu - firmy IQinvision. Jedná sa o ucelenú radu IP kamier, dodávaných v niekoľkých prevedeniach - od 1,3 MP až do 5,1 MP. Kamery sa vyrábajú ako pre interiérové aplikácie, tak i pre exteriérové aplikácie s krytím až do IP66. Podľa typu kamier sú dodávané so zabudovaným objektívom v cene.

Takmer všetky typy kamier sú napájané 12 VDC a umožňujú aj napájanie cez PoE. Všetky kamery majú na zadnej strane konektor pre pripojenie sieťového kábla RJ-45, konektor pre napájanie a analógový video výstup. Vyššia rada kamier série 7xx a 75x obsahuje aj slot pre CompactFlash pamäťové karty. Konštrukčne menšie kamery tvorí rada série 5xx a ich výhodou je jednoduchá použiteľnosť takmer v ktoromkoľvek kamerovom kryte.

Veľkou výhodou všetkých kamier IQeye je aj ich integrácia do veľkého množstva IP softvérov. Pomer ceny a ponúkaných vlastností pri kamerách IQeye je veľmi priaznivý.

IQeye PRO LINE

Prevedenie od 1.3MP až do 5.1MP

Séria Alliance aj s kompresiou H.264

Multizónová detekcia pohybu a orezovanie obrázku

Vylepšená funkcia "low light performance" pre vynikajúci obraz aj v zlých svetelných podmienkach

Možnosť zakúpenia doplnkových licencií (nahrávanie na kameru pomocou

Compact Flash karty, inteligentná detekcia a pod.)

Séria IQeye 75x a Sentinel 85x s funkciou Day/Night

Napájanie 12V DC/24V AC alebo PoE

Odber menší ako 2.8 Watt

- Rozlíšenie 1.3 MP@30 obr./s
- Rozlíšenie 2.0 MP@20 obr./s
- Rozlíšenie 3.1 MP@12 obr./s
- Rozlíšenie 5.0 MP@10 obr./s



IQeye BASIC LINE

Prevedenie s rozlíšením VGA, 1.3MP a 2.0MP

Funkcia "Low light performance"(0.2 lux)

Detekcia pohybu (model IQ511 aj multizónová) a orezovanie obrázku

Pri modely IQ511 aj analógový výstup pre zaostrenie kamery

Wide Dynamic Range (61 db)


Kontrola chodu kamery LED svetlom (blikanie, svietenie)

Napájanie 12V DC/24V AC alebo PoE, IQeye séria 4 len PoE napájanie

Odber menší ako 2.8 Watt

Jednoduchá inštalácia

- Rozlíšenie VGA @30 obr./s
- Rozlíšenie HD @25 obr./s
- Rozlíšenie 1.3 MP@18 obr./s
- Rozlíšenie 2.0 MP@17 obr./s




Výrez z klasickej VGA kamery s vysokým rozlíšením



Výrez z 2.0 MP IP kamery IQeye

IQeye séria 700 a 750 s Day/Night funkciou sa vyznačuje vynikajúcou svetivosťou 0.30 lux(c) @ 0.05 lux(b/w). Všetky kamery vo vyhotovení Sentinel sú vhodné do externého prostredia (IP66) a ich montáž je možná na stenu, strop alebo parapetu.



Spoločnosť IQinvision je držiteľom niekoľkých prestížnych ocenení